

קוטר המקדח (מ"מ)	סוג המקדח	קוטר יציאה (אינץ')	צורת היציאה ברוכב
40	מקדח כוס	1 1/2	מופה
51	מקדח כוס	2	מופה
40	מקדח כוס	2	מאוגן עם צואר
70	מקדח כוס	3	מאוגן עם צואר
92	מקדח כוס	4	מאוגן עם צואר
140	מקדח כוס	6	מאוגן עם צואר

סגירת הרוכבים

בעזרת מפתח מומנט המסופק ע"י "קראוס".

רוכבי "פלסאון" מכניים ואלקטרופיוז'ן:
יש להרכיב את הרוכבים לפני הקידוח!!!

רוכבי אינסטלציה "פלסאון" לצינור פקסגול בקוטר 90 מ"מ, 110 מ"מ, 160 מ"מ, מק"ט "פלסאון" 6716.
יש להשתמש במקדח כוס בקוטר 30 מ"מ.
מפתח לסגירה בקוטר 3/4 אינץ' או 19 מ"מ.

רוכב מסעף "פלסאון" לריתוך אלקטרופיוז'ן:
מק"ט "פלסאון" 9580.
קוטר יציאה 32 מ"מ: כוסית קידוח 22 מ"מ.
קוטר יציאה 40 מ"מ: כוסית קידוח 27 מ"מ.
קוטר יציאה 50 מ"מ: כוסית קידוח 35 מ"מ.
קוטר יציאה 63 מ"מ: כוסית קידוח 38 מ"מ.
קוטר יציאה 90 מ"מ: כוסית קידוח 65 מ"מ.
מפתח לסגירה בקוטר 1/2 אינץ' או 13 מ"מ.

הנחיות להרכבת רוכבים תוצרת "גולן", "פלסאון" ו"קראוס" על צנרת פקסגול.

לשימוש במערכות מים חמים, מערכות עירוניות, אינסטלציה סניטרית.

שים לב!

כל הרוכבים – פליז, נירוסטה, רוכבי לחץ "פלסאון", רוכבי אלקטרופיוז'ן, צריכים להיות מורכבים במקומם לפני קידוח החור בצינור.

רוכבי פליז "גולן" למים חמים וקרים

קוטר וסוג המקדח	תברג	קוטר הרוכב/אינץ'
13 מ"מ מקדח רגיל	תברג חיצוני	32 x 3/4
13 מ"מ מקדח רגיל	תברג פנימי	32 x 1/2
13 מ"מ מקדח רגיל	תברג חיצוני	40 x 3/4
13 מ"מ מקדח רגיל	תברג פנימי	40 x 1/2
22 מ"מ מקדח כוס	תברג פנימי	50 x 3/4
19 מ"מ מקדח כוס	תברג פנימי	60 x 3/4
24 מ"מ מקדח כוס	תברג פנימי	63 x 1
35 מ"מ מקדח כוס	תברג פנימי	75 x 1 1/2
33 מ"מ מקדח כוס	תברג פנימי	90 x 1 1/2

רוכבי הלה HELA

קוטר – מקדח כוס	קוטר הרוכב/אינץ'
35 מ"מ	63 x 1 1/4
45 מ"מ	63 x 2"
45 מ"מ	75 x 2"
45 מ"מ	90 x 2"
45 מ"מ	110 x 2"
45 מ"מ	160 x 2"

מפתחות לסגירת הרוכבים

רוכבים עד קוטר 63 מ"מ – מפתח 11 מ"מ.
רוכבים 75 מ"מ ו-90 מ"מ – מפתח 14 מ"מ.
יש להדק את הרוכבים עד אשר שני החצאים נצמדים זה לזה.

שים לב! לפני הקידוח אנא בדוק פעם נוספת ע"מ לא לפגוע ברוכב או באטם.