

THERMOHEAT (PEX C-AL soft-PEX C) תרמוהיט (פקס - אלומיניום רך-פקס)

בקרת איכות (בבולטים)

- הצינורות עומדים בדרישות SKZ HR 3.12.
- בדיקות חומר גלם - על כל אצווה.
- בקרת מידות אונליין ב-100%.
- בדיקות לחץ פנימי.
- בדיקת קילוף שכבת הדבק (בדיקת ספירלה)
- בדיקות איכות סופיות על כל סליל.
- חברת גולן מפוקחת מדי שנה על ידי מכוני התקנים הבאים:
AENOR, CSTB, SANS, SAI, SII, SEPRO, GOST (עבור כל סקנדינביה) DVGW, SKZ, BECETEL, NSF, ICC, DTI

ערך	תכונה
50 שנה	תוחלת חיים
0.946 g/cm ³	צפיפות (של השכבה הפנימית)
0.38 w/m°C	מוליכות תרמית ב-20°C
6 בר	לחץ
70°C	טמפרטורה

צינורות תרמוהיט THERMOHEAT מיוצרים מ-PEX-C עמיד במיוחד ואלומיניום רך ואיכותי ביותר. הצינור מיוצר בטכנולוגיה העדכנית ביותר בשוק ובתנאים המחמירים ביותר, מה שמקנה לצינור תוחלת חיים ארוכה ועמידות מצוינת.

ערך	תכונה
PEX C/AL-soft/PEX-C	חומר
16x2	מידות
6 בר	לחץ מקסימלי
70°C (95°C 'מקס)	טמפרטורה מקסימלית

יתרונות

- רדיוס כיפוף קטן
- גמיש ושומר על צורתו - להתקנה קלה.
- לחץ עבודה מקסימלי - 6 בר.
- חסם חמצן ב-100%.
- התפשטות ליניארית נמוכה.
- שטח פנים חלק.